

AInanny-Screen2

5" LCD Pantalla de Monitor



- ▶ Pantalla LCD 5
- ▶ Monitor HD 720P
- ▶ Audio bidireccional
- ▶ Almacenamiento en tarjeta TF (hasta 128GB)
- ▶ Soporte plegable
- ▶ Antena plegable
- ▶ Soporte zoom de imagen
- ▶ Recordatorio de cuidados
- ▶ Modo sueño disponible
- ▶ Ajustar el brillo de la pantalla
- ▶ Control de volumen ajustable
- ▶ Soporte varios idiomas

Imagen	
Resolución de imagen	720P (1280 * 720)
Tamaño de pantalla	5" LCD
Red	
Wireless	IEEE802.11ah
Distancia de transmisión	Hasta 200m
Audio	
Modo de intercomunicación	Audio bidireccional
Batería	
Batería	3350mAh rechargeable
Corriente de trabajo	330mA
Corriente en espera	12mA
Fuente de alimentación	DC 5V/1A
Consumo de energía	Hasta 2.5W
Baby 1M - General	
Temp./Hum. de operación	0°C~40°C
Almacenamiento	Tarjeta TF (hasta 128 GB)
Dimensiones	157 x 81 x 40mm
Peso Neto	198g
En la caja	
Accesorios	Pin de reinicio *1
	Paquete de tornillos *1
	Adaptador de corriente *1
	Cable de alimentación (1m) *1
	Guía rápida *1



AInanny A4

Cámara Baby Monitoring Pan/Tilt

- ▶ Cámara IP FHD 4MP
- ▶ Compatible con asistentes Echo/Google
- ▶ Detección de llanto
- ▶ Audio bidireccional (full duplex)
- ▶ Almacenamiento en tarjeta TF (hasta 256GB) y nube
- ▶ Detección de zonas peligrosas
- ▶ Visibilidad nocturna hasta 10m
- ▶ Reproducción de música
- ▶ Detección de temperatura y humedad
- ▶ Función de voz rápida
- ▶ Monitoreo inalámbrico
- ▶ Función de luz nocturna

Cámara	
Sensor de imagen	1/3" 4Megapixel CMOS
Resolución Máxima	2560(H) x 1440(V)
Obturador	1/15~1/10,000s
Iluminación Mínima	Color 0.1Lux@F1.2, Negro/Blanco 0.01Lux@F1.2
Distancia de infrarrojos	Hasta 10m (32.8 ft)
Día/Noche	Auto(ICR)
WDR	DWDR
Configuración de imagen	Soporte UHD/HD/SD; Soporte para ajuste de inversión de imagen
Lentes&FOV(H/V/D)	4mm@F1.6, 85°/45°/95°

Video&Audio	
Compresión	H.265
Tasa de bits	32Kbps~2Mbps
Tasa de fotogramas	1~20fps
Entrada/Salida de audio	Micrófono/altavoz incorporado

Red	
Seguridad Inalámbrica	64/128-bit WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Protocolo de comunicación	Protocolo de nube privada de Arenti, RTSP
Protocolo de interfaz	Privado
Conectividad inalámbrica	2.4GHz & 5GHz Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n/ac)+802.11ah
Sistema operativo móvil	iOS 9 o superior, Android 5 o superior
Seguridad	AES128

General	
Pan/Tilt	Pan: 0°~355°, tilt: -15°~45°
Temperatura de operación	0 °C a 40 °C
Fuente de alimentación	DC 5V/1A
Consumo de energía	Hasta 4.5W
Puertos	Puerto Tipo C *1
Activación de alarma	Detección de movimiento/de llanto
Almacenamiento	Tarjeta TF(Hasta 256GB), Almacenamiento en nube
Dimensiones	70 x 63 x120mm
Peso Neto	210g

En la caja	
Accesorios	Soporte *1
	Paquete de tornillos *1
	Cable de alimentación (3m) *1
	Adaptador de corriente *1
	Headgear *1
	Pinza de restablecimiento *1
	Guía rápida *1