

AInanny-Screen2

5" LCD Pantalla de Monitor



- ▶ Pantalla LCD 5
- ▶ Monitor HD 720P
- ▶ Audio bidireccional
- ▶ Almacenamiento en tarjeta TF (hasta 128GB)
- ▶ Soporte plegable
- ▶ Antena plegable
- ▶ Soporte zoom de imagen
- ▶ Recordatorio de cuidados
- ▶ Modo sueño disponible
- ▶ Ajustar el brillo de la pantalla
- ▶ Control de volumen ajustable
- ▶ Soporte varios idiomas

Imagen

Resolución de imagen	720P (1280 * 720)
Tamaño de pantalla	5" LCD

Red

Wireless	IEEE802.11ah
Distancia de transmisión	Hasta 200m

Audio

Modo de intercomunicación	Audio bidireccional
---------------------------	---------------------

Batería

Batería	3350mAh rechargeable
Corriente de trabajo	330mA
Corriente en espera	12mA
Fuente de alimentación	DC 5V/1A
Consumo de energía	Hasta 2.5W

Baby 1M - General

Temp./Hum. de operación	0°C~40°C
Almacenamiento	Tarjeta TF (hasta 128 GB)
Dimensiones	157 x 81 x 40mm
Peso Neto	198g

En la caja

Accesorios	Pin de reinicio *1
	Paquete de tornillos *1
	Adaptador de corriente *1
	Cable de alimentación (1m) *1
	Guía rápida *1

AInanny B2

Cámara Baby Monitoring Pan/Tilt



- ▶ Cámara IP HD de 2MP
- ▶ Compatible con Amazon Echo y Google Assistant
- ▶ Audio bidireccional (full dúplex)
- ▶ Admite tarjeta TF (hasta 256GB) y almacenamiento en la nube
- ▶ Alarma de zona peligrosa
- ▶ Visión nocturna de hasta 10 m
- ▶ Reproducción de música
- ▶ Sensor de temperatura
- ▶ Respuestas de voz rápidas
- ▶ Detección de ruido
- ▶ Monitoreo inalámbrico

Cámara	
Sensor de imagen	Sensor CMOS de 1/2.9" y 2 megapíxeles
Resolución Máxima	1920(H) x 1080(V)
Velocidad de obturación	1/15~1/10,000s
Iluminación Mínima	Color 0.1Lux@F1.2, Negro/Blanco 0.01Lux@F1.2
Distancia de infrarrojos	Hasta 10m (32.8 ft)
Día/Noche	Filtro IR-CUT electrónico con cambio automático
WDR	DWDR
Configuración de imagen	Compatible con HD/SD; soporta imagen invertida (flip)
Lentes&FOV(H/V/D)	3.6mm@F2.4, 85°/50°/100°
Video&Audio	
Compresión	H.264
Tasa de bits	32Kbps~2Mbps
Tasa de fotogramas	1~20fps
Entrada/Salida de audio	Micrófono/Altavoz incorporado
Red	
Seguridad Inalámbrica	64/128-bit WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Protocolo de comunicación	Protocolo de nube privada de Arenti, RTSP
Protocolo de interfaz	Privado
Conectividad inalámbrica	2.4GHz Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)+802.11ah
Sistema operativo móvil	iOS 9 o superior, Android 5 o superior
Seguridad	AES128
General	
Pan/Tilt	Pan: 0°~355°, tilt: -15°~78°
Temperatura de operación	0 °C a 40 °C
Fuente de alimentación	DC 5V/1A
Consumo de energía	Hasta 4.5W
Activación de alarma	Detección de movimiento/Llamada con un solo toque
Puertos	Puerto Tipo C *1
Almacenamiento	Tarjeta TF(Hasta 256GB), Almacenamiento en nube
Dimensiones	76 x 73 x 117mm
Peso Neto	184g
En la caja	
Accesorios	Soporte*1
	Paquete de tornillos*1
	Cable de alimentación (3m) *1
	Adaptador de corriente *1
	Pinza de restablecimiento*1
	Guía rápida *1