

DATOS TÉCNICOS

Volumen de impresión: 256 × 256 × 256 mm

Tecnología: FDM / CoreXY, chasis plástico con estructura de acero

Dimensiones: 392 × 406 × 478 mm

Peso: 14,9 kg Velocidad máx. del cabezal: 600 mm/s

Aceleración máx.: 20 000 mm/s²

Hotend: boquilla de acero endurecido (0,4 mm incluida, soporta 0,2 / 0,6 / 0,8 mm) – 300 °C máx.

Cama caliente: hasta 110 °C, placa flexible de acero (Textured PEI incluida) Caudal máx.: 40 mm³/s (pruebas internas con ABS)

Temperatura de cámara: ≈ 50 °C con sistema cerrado

Cámara integrada: 1080p para live-view y timelapse con iluminación mejorada

Pantalla: táctil 5"

Conectividad: Wi-Fi 2,4 / 5 GHz, USB (sin Ethernet)

Seguridad y filtrado: filtro de carbón activado + filtración de VOC/partículas

Materiales compatibles: PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, PA, PC, PVA y compuestos reforzados como PLA-CF, PETG-CF, PA-GF/CF, entre otros.

P2S

La Bambu Lab P2S de Bambu Lab es una impresora 3D de alto rendimiento, considerada la sucesora mejorada de la P1S. Ofrece una velocidad ultrarápida, y un diseño completamente cerrado.

