

11 KW

Powered by 

Cargador Portatil Universal

Smart Amp-Sync™

Protección contra Sobrecorriente y Temperatura

✓ **Smart Amp-Sync™** (Corriente Ajustable)

La caja de control identifica automáticamente el tipo de adaptador y ajusta la corriente para cumplir con las normativas locales, minimizando así los riesgos de sobrecalentamiento e incendio.

✓ **Conector de Aviación Resistente**

Conectores de aviación sobremoldeados para mayor durabilidad y fiabilidad en entornos difíciles.

✓ **Kit de Viaje Ideal**

Incluye varios adaptadores para una fácil compatibilidad global y protección Smart Amp-Sync™.

✓ **Protección Contra Sobretemperatura**

Supervisa continuamente la temperatura de los enchufes de pared para evitar el sobrecalentamiento y reducir el riesgo de incendio.

Modelo	CY-EV1-3P16A
Potencia	11 kW max
Corriente Nominal	16A
Voltaje	380VAC Trifásico, 50Hz
Dispositivo de protección contra corriente residual (RCD)	Tipo B AC 30mA + DC 6mA Protección
Corriente residual nominal de funcionamiento (IΔn)	30mA
Grado de Protección	IP66 (Cargador) IP54 (Conector Auto) IP65 (Conector Aviación)
Cable	2.5mm ² *5C, OD: Ø13.2mm
Temperatura	-25~45°C
Altitud de Operación	Up to 2000m

