



GO2T

3MP Cámara PT inalámbrica con batería para exterior con Wi-Fi

- ▶ 100% sin cables
- ▶ Baterías recargables de 5200 mAh
- ▶ Detección de figura humana
- ▶ Audio bidireccional (semidúplex)
- ▶ IP65 resistente a la intemperie
- ▶ Compatible con panel solar para alimentación
- ▶ Función de panorámica/tilt (P/T)
- ▶ Visión nocturna en color

Cámara	
Sensor de imagen	1/2.8" 3Megapixel CMOS
Resolución Máxima	2304(H) x 1296(V)
Obturador	1/20~1/10,000s
Iluminación Mínima	Color 0.1Lux@F1.6 Negro/Blanco 0.01Lux@F1.6
Distancia de infrarrojos	Hasta 10m (32.8 ft)
Día/Noche	Auto(ICR)/Color/B&W
Rango dinámico amplio (WDR)	DWDR
Lentes&FOV(H/V/D)	4mm@F1.6, 85°/50°/100°

Video&Audio	
Compresión	H.264
Tasa de bits	32Kbps~2Mbps
Tasa de fotogramas	1~20fps
Soporta doble stream	Sí
Entrada/Salida de audio	Micrófono/altavoz incorporado

Red	
Seguridad Inalámbrica	64/128-bit WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Protocolo de comunicación	Protocolo de nube privada de Arenti
Protocolo de interfaz	Privado
Conectividad inalámbrica	2.4GHz Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n/ax)
Sistema operativo móvil	iOS 9 o superior, Android 5 o superior
Seguridad	AES128
Max. usuarios de acceso	4

Batería&PIR	
Capacidad	Baterías de litio recargables de 5200 mAh
Corriente en espera	200-800 µA (promedio)
Corriente de trabajo	150-220 mA (con IR apagado)
Tiempo en espera	6 meses
Tiempo de funcionamiento	2~3 meses (10 veces de activación al día)
Detection Rango de detección por PIR	Hasta 9m
PIR Ángulo	120°

General	
Temperatura de operación	-10 °C a 50 °C
Pan/Tilt	Pan: 0°~355°, tilt: 0°~90°
Clasificación IP	IP65
Fuente de alimentación	DC 5V/1A
Consumo de energía	Hasta 4W
Activación de alarma	Detección de figura humana
Puertos	Puerto Tipo C *1
Almacenamiento	Tarjeta TF(Hasta 256GB), Almacenamiento en nube
Dimensiones	113 x 122 x 134mm
Peso Neto	505g

En la caja	
Accesorios	Soporte *1
	Paquete de tornillos *1
	Cable de alimentación (1m) *1
	Guía rápida *1
Accesorios opcional	Panel solar *1
	Adaptador de corriente *1



SP3

Accesorio complementario para cámara con batería

General

Potencia Máxima (Pmax)	3W
Tolerancia	±5%
Voltaje de Máxima Potencia (Vmp)	5.3V
Corriente de Máxima Potencia (Imp)	0.47A
Rango de Temperatura de Trabajo	-20 °C a 50 °C
Longitud del Cable	3m
Dimensiones	173 × 120 × 13mm
Peso Neto	245g

En la caja

Accesorios	Soporte *1
	Base *1
	Tornillos *4
	Anclajes de pared *3
	Guía de inicio rápido *1