

UV-IPC2125SR3-ADUPF40

Uniview



Características

- Uniview
- Cámara IP
- Gama Prime
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 5 Megapixel (2592x1944))
- Lente 4.0 mm
- 0 Lux
- IR Alcance 30 m
- Compresión Ultra265/H.265/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- Audio
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67
- IR CUT
- Alta sensibilidad starlight
- WDR 120dB
- Funciones inteligentes
- Conteo de personas / Detección facial
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	Uniview
Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapixel (2592x1944)
Tasa Main Stream	20 fps (2592 x 1944) 25 fps (2592 x 1944 WDR OFF) 30 fps (2560 x 1440, 2048 x 1536, 1920x1080)
Tasa Extra Stream	2º:1080p (1 ~ 25 fps) 3º:D1 (1 ~ 25 fps)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	4 mm
Iluminación mínima	0.005 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	30 m
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask
Funciones inteligentes	Cruce de linea, Intrusión, Cambio de escena, Conteo de personas, Detección facial, Objeto abandonado.
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	No dispone
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono integrado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 6 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-35° C ~ 60° C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	157.3 (Al) x 62.4 (An) x 63 (Fo) mm
Peso	450 g