



MR1010 y MR1020 son lectores de control de acceso avanzados con tecnología RFID de 125 kHz y 13,56 MHz, respectivamente. Es una opción ideal para aplicaciones de alta seguridad. Están diseñados de forma atractiva para resistir entornos hostiles, para operar en exteriores (IP66) y para ofrecer una alta resistencia a prueba de vandalismo (IK10).

Características

- IK10 (a prueba de vandalismo) e IP66 (resistente al agua y al polvo)
- Carcasa de metal
- Frecuencia de funcionamiento: 125 kHz y 13,56 MHz
- Temperatura de funcionamiento: - 40 ° C ~ 60 ° C
- Salidas Wiegand 26 / 34bits
- Distancia de lectura: 2 ~ 6 cm

Especificaciones

Modelo	MR1010	MR1020
Energía de funcionamiento	9 - 24V DC	
Corriente de funcionamiento	≤50mA	
Frecuencia de la tarjeta	125KHz & 13.56MHz	
Tipo de tarjeta	EM card, S50, S70	
Distancia de lectura de la tarjeta	2 ~ 6cm	
Dimensiones (A *A *E)	105 * 49 * 21 (mm)	
Salida Wiegand	26 / 34bits	
Peso del dispositivo	240g	
Peso del dispositivo con embalaje	270g	
Nivel de protección	IK10 & IP66	
Temperatura de funcionamiento	- 40°C ~ 60°C	
Humedad de funcionamiento	20% ~ 80%	

