



## OP1

### 4MP Cámara PT para exterior con Wi-Fi

- ▶ Alarmas sonoras y luminosas
- ▶ Visión nocturna en color
- ▶ Detección de movimiento/ruido
- ▶ Selección de zonas de intrusión
- ▶ Detección con filtrado humano
- ▶ Audio bidireccional (full duplex)
- ▶ IP65
- ▶ Compatible con Wi-Fi 2.4GHz/5GHz
- ▶ Compatible con WebRTC
- ▶ Compatible con Amazon Alexa y Google Assistant
- ▶ Compatible con ONVIF

#### Cámara

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Sensor de imagen                 | 1/3" 4Megapixel CMOS                           |
| Resolución máxima                | 2560(H) x 1440(V)                              |
| Obturador                        | 1/20~1/10,000s                                 |
| Iluminación mínima               | Color 0.1Lux@F1.6<br>Negro/Blanco 0.01Lux@F1.6 |
| Distancia de infrarrojos         | Hasta 10m (32.8 ft)                            |
| Día/Noche                        | Auto(ICR)/Color/B&W                            |
| Rango dinámico amplio (WDR)      | DWDR                                           |
| Lente y ángulo de visión (H/V/D) | 4mm@F1.6, 85°/45°/100°                         |

#### Video&Audio

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Compresión              | H.265                         |
| Tasa de bits            | 32Kbps~2Mbps                  |
| Tasa de fotogramas      | 1~20fps                       |
| Soporta doble stream    | Sí                            |
| Entrada/Salida de audio | Micrófono/altavoz incorporado |

#### Red

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Seguridad Inalámbrica     | 64/128-bit WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS  |
| Protocolo de Comunicación | Protocolo de nube privada de Arenti, RTSP   |
| Protocolo de Interfaz     | Privado                                     |
| Conectividad inalámbrica  | 2.4GHz & 5GHz Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n/ac/ax) |
| Sistema operativo móvil   | iOS 9 o superior, Android 5 o superior      |
| Seguridad                 | AES128                                      |

#### General

|                          |                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Pan/Tilt                 | Pan: 0°~355°, tilt: 0°~90°                                        |
| Temperatura de operación | -20 °C a 50 °C                                                    |
| Fuente de alimentación   | DC 5V/1A                                                          |
| Consumo de energía       | Hasta 2.5W                                                        |
| Activación de alarma     | Detección de movimiento/detección de ruido/alarma de sonido y luz |
| Clasificación IP         | IP65                                                              |
| Almacenamiento           | Tarjeta TF(Hasta 256GB), Almacenamiento en nube, NVR              |
| Dimensiones              | 106 x 123 x 206mm (sin incluir cable de alimentación ni soporte)  |
| Peso Neto                | 380g                                                              |

#### En la caja

|            |                                                                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accesorios | Soporte *1<br>Paquete de tornillos *1<br>Cable de alimentación *1<br>Tapon de silicona *1<br>Adaptador de corriente *1<br>Guía rápida *1 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|