



P2T

3MP Cámara PT para interiores con Wi-Fi

- ▶ Lente oculto para protección de privacidad
- ▶ Seguimiento automático
- ▶ Detección de movimiento/ruido
- ▶ Detección de intrusión por zonas
- ▶ Audio bidireccional (full duplex)
- ▶ Visibilidad nocturna hasta 10 metros
- ▶ Compatible con WebRTC
- ▶ Compatible con Amazon Alexa y Google Assistant
- ▶ Almacenamiento en la nube gratuito de 6 segundos/7 días

Cámara

Sensor de imagen	1/2.8" 3Megapixel CMOS
Resolución máxima	2304(H) x 1296(V)
Obturador	1/20~1/10,000s
Iluminación mínima	Color 0.1Lux@F2.0 Negro/Blanco 0.01Lux@F2.0
Distancia de infrarrojos	Hasta 10m (32.8 ft)
Día/Noche	Auto(ICR)/Color/B&W
Rango dinámico amplio (WDR)	DWDR
Lente y ángulo de visión (H/V/D)	3.6mm@F2.0, 85°/50°/100°

Video&Audio

Compresión	H.264
Tasa de bits	32Kbps~2Mbps
Tasa de fotogramas	1~20fps
Soporta doble stream	Sí
Entrada/Salida de audio	Micrófono/altavoz incorporado

RED

Seguridad Inalámbrica	64/128-bit WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Protocolo de comunicación	Protocolo de nube privada de Arenti, RTSP
Protocolo de interfaz	Privado
Conectividad inalámbrica	2.4GHz Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n/ax)
Sistema operativo móvil	iOS 9 o superior, Android 5 o superior
Seguridad	AES128

General

Pan/Tilt	Pan: 0°~355°, tilt: -15°~78°
Temperatura de operación	-20 °C a 50 °C
Fuente de alimentación	DC 5V/1A
Consumo de energía	Hasta 4.5W
Activación de alarma	Detección de movimiento/de ruido
Puertos	Puerto Tipo C *1
Almacenamiento	Tarjeta TF (hasta 256GB), almacenamiento en la nube, NVR
Dimensiones	76 x 73 x 117mm
Peso Neto	191g

En la caja

Accesorios	Soporte *1 Paquete de tornillos*1 Cable de alimentación (2m)*1 Guía rápida *1 Adaptador de corriente*1
------------	--

