



P3TT

Cámara PT de doble lente para interiores

- Soporte para monitoreo simultáneo de dos áreas
- Seguimiento automático
- Soporte para vinculación entre cámara bullet y domo
- Detección de intrusión por zonas
- Audio bidireccional (dúplex completo)
- Soporte para emparejamiento por Bluetooth
- Soporte para establecer puntos favoritos
- Soporte para Wi-Fi de 2.4GHz/5GHz
- Compatible con Amazon Alexa y el Asistente de Google

Cámara	
Sensor de Imagen	1/2.8" 3Megapixel CMOS
Resolución máxima	Cámara PT: 2304(H) * 1296(V) Cámara Fija: 2304(H) * 1296(V)
Obturador	1/20~1/10,000s
Iluminación mínima	Color 0.1Lux@F2.0, Negro/Blanco 0.1Lux@F2.0
Distancia de infrarrojos	Hasta 10 m (32.8 ft)
Día/Noche	Auto(ICR)/B&W
Rango dinámico amplio (WDR)	DWDR
Lente y ángulo de visión (H/V/D)	Cámara PT: 3.6mm@F2.0, 90°/50°/100° Cámara Fija: 3.2mm@F2.0, 105°/55°/125°

Video&Audio	
Compresión	H.264
Tasa de bits	32Kbps~2Mbps
Tasa de fotogramas	1~20fps
Soporta doble stream	Transmisión dual *2
Entrada/Salida de audio	Micrófono/altavoz incorporado

Red	
Protocolo de comunicación	Protocolo de nube privada de Arenti, RTSP
Protocolo de interfaz	Privado
Conectividad inalámbrica	2.4GHz & 5GHz Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n/ac/ax)
Sistema operativo móvil	iOS 9 o superior, Android 5 o superior
Seguridad	AES128, TLS1.2

General	
Pan/Tilt	Pan: 0°~355°, Tilt: -15°~80°
Temperatura de operación	-20 °C a 50 °C
Resistencia climática	IP20
Fuente de alimentación	DC 5V/2A
Consumo de energía	Hasta 6W
Activación de alarma	Detección de movimiento
Puertos	Puerto Tipo C *1
Almacenamiento	Tarjeta TF(Hasta 256GB), almacenamiento en la nube
Dimensiones(H/W/D)	76 × 73 × 117mm
Peso neto	210g

En la caja	
Accesorios	Soporte *1
	Paquete de tornillos *1
	Cable de alimentación (2m) *1
	Guía rápida *1
	Adaptador de corriente *1

