Pet Feeder1

Cámara Wi-Fi QHD de 3MP

- Cámara Wi-Fi QHD de 3MP
- Audio bidireccional (full dúplex)
- Visión nocturna en color
- Compatible con almacenamiento en la nube
- Detección de movimiento/ Detección de mascotas en casa
- Diseño antiobstrucción y alertas de escasez de alimento
- Admite alimentación con un solo toque / mensajes de voz rápidos
- Compatible con Wi-Fi 2.4GHz/5GHz y emparejamiento por Bluetooth

Cámara	
Sensor de imagen	1/2.8'' 3Megapixel CMOS
Resolución Máxima	2048(H) x 1536(V)
Velocidad de obturación	1/20~1/10,000s
Iluminación Mínima	Color 5Lux@F2.0, Negro/Blanco 0.5Lux@F2.0
Distancia de infrarrojos	Hasta 6m (19.7 ft)
Día/Noche	Auto(ICR)/Color/B&W
WDR	DWDR
Lentes&FOV(H/V/D)	3.2mm， 100°/75°/130°

Video&Audio	
Compresión	H.265
Tasa de bits	50Kbps~1.5Mbps
Tasa de fotogramas	1~20fps
Doble flujo de video	Sí
Entrada/Salida de audio	Micrófono/Altavoz incorporado

Función de Alimentación	
Volumen/ Contenedores de alimentos	4L(aproximadamente equivalente a 2KG)/330mL(aproximadamente equivalente a 100g)
Tamaño de alimento	5-15mm
Alertas de falta de alimento	El equipo parpadea en naranja cuando se agota el alimento
Cantidad de alimentación	1 a 10 porciones (una porción equivale a aprox. 10 g)
Diseño antiobstrucción	El motor invierte su giro cuando detecta bloqueo
Método de alimentación	Alimentación con un solo clic mediante la app o el botón del dispositivo
Alimentación programada	Admite configurar múltiples franjas horarias para la alimentación automática
Modo batería	Duración aproximada de 5 días (con seis comidas al día)

Red	
Seguridad inalámbrica	WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Protocolo de comunicación	Protocolo de nube privada Arenti, RTSP
Protocolo de interfaz	Privado
Inalámbrico	2.4GHz & 5GHz Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n/ac/ax)
Sistema operativo móvil	iOS 9 o superior, Android 5 o superior
Seguridad	AES128

General	
Temperatura de operación	0 °C to 50 °C
Fuente de alimentación	DC 5V/2A
Consumo de energía	Hasta 8W
Activación de alarma	Detección de movimiento/detección de humanoide/detección de ladridos
Puertos	Puerto Tipo C *1
Almacenamiento	Tarjeta TF(Hasta 256GB), Almacenamiento en nube
Dimensiones	216mm*353mm*327mm

En la caja	
Accessorios	Desecante *1
	Adaptador de corriente *1
	Cable de alimentación *1
	Guía rápida *1

Fuente de Agua

Sistema de Recirculación Constante

- Bomba de recirculación
- Fuente de Acero Inoxidable

General	
Fuente de alimentación	DC 5V/1A

En la caja	
Accessorios	Bandeja de bebida ×1 Tubo ×1 Elemento filtrante ×1 Bandeja ×1 Tubo dispensador de agua ×1 Cable USB de la bomba ×1 Cuenco de agua ×1

Hangzhou Arenti Technology Co., Ltd. All rights reserved.

Arenti