



SM-NVR3109-4P NVR de 9 canales con 4 puertos Poe



Entrada: máx. 9 canales (4 Poe)
 Salida HD: 2 M (1920 x 1080)
 H265/H264/H265+/H264+
 1 SATA, máx. 8 TB

Sistema	Procesador principal: Procesador ARM Cortex A7 Sistema operativo: LINUX integrado
Vídeo	Entrada: 9 canales (8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/1280 x 1024/960p/720p/D1/CIF) Salida: 1* HD
Audio	Velocidad de bits de audio: 64 kbps Estándar de compresión de audio: G711U, G711A
Alarma	Detección de movimiento: 9 canales, MD Zonas: 396 (22 x 18) Eventos de activación: Grabación, correo electrónico, FTP, instantáneas y sugerencias en pantalla
Pantalla	Salida HD1: 1920*1080/1280*1024/1280*720/1024*768 División de pantalla: 9CH/8CH/6CH/4CH/1CH Zoom digital. Sí Título de cámara: OSD, hora, grabación, detección de movimiento, alarma de evento
Grabación	Compresión de video: H265/H264/H265+/H264+ Resolución: 4k (3840 x 2160), 5 MP (2592 x 1944), 4 MP (2688 x 1520/2560 x 1440), 3 MP (2048 x 1536), 1080P (1920 x 1080), 960P (1280 x 960), 720P (1280 x 720), D1 (720 x 576/720 x 480) Velocidad de grabación: PAL: 4K a 8 canales x 25 fps, 5 MP a 9 canales x 25 fps, 4 MP a 9 canales x 25 fps, 3 MP a 9 canales x 25 fps, 1080P a 9 canales x 25 fps, 960P a 9 canales x 25 fps, 720P a 9 canales x 25 fps, D1 a 9 canales x 25 fps NTSC: 4K a 8 canales x 30 fps, 5 MP a 9 canales x 30 fps, 4 MP a 9 canales x 30 fps, 3 MP a 9 canales x 30 fps, 1080P a 9 canales x 30 fps, 960P a 9 canales x 30 fps, 720P a 9 canales x 30 fps, D1 a 9 canales x 30 fps Modo de grabación: Manual\Temporizador\Detección de movimiento\Evento inteligente

	<p>Reproducción y copia de seguridad:</p> <p>Reproducción sincronizada local 1 canal 4K a 30 fps, 1 canal 5 MP a 30 fps, 2 canales 4MP a 30 fps, 2 canales 3M a 30 fps, 4 canales 1080P a 30 fps, 9 canales 720P a 30 fps</p> <p>Capacidad de decodificación: 1080P (1920 x 1080) a 120 fps</p> <p>Reproducción sincronizada remota: Sí</p> <p>Modo de búsqueda: TODOS, Vídeo sincronizado, Detección de movimiento, Búsqueda de etiquetas, Evento inteligente, Picture true, Registro</p> <p>Funciones de reproducción: Reproducir, pausar, avanzar rápidamente, rebobinar, fotograma anterior, fotograma siguiente, zoom electrónico, clip, audio</p> <p>Modo de copia de seguridad: Dispositivo USB/red</p>
Red	<p>Interfaz: 1xRJ45 10M/100M (interfaz Ethernet auto adaptativa)</p> <p>Ancho de banda entrante: 72Mbps</p> <p>Ancho de banda saliente: 48Mbps</p> <p>Funciones de red: IPv6/TCP/IP, HTTP,HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, p2p,PPPOE</p> <p>Onvif: Profile S, Profile T</p> <p>Navegador web: Edge,IE8-11, Google Chrome, Firefox,Safari</p> <p>Compatibilidad con software CMS Windows 7/Windows 8/Windows 10/Windows 11/MAC OS</p> <p>Teléfono inteligente: iPhone, Android</p> <p>POE: 4 interfaces de red POE independientes de 100 Mbps (potencia de salida en modo AT de 30 W por puerto), orden de línea 45/78, potencia de salida total ≤ 45 W, compatible con Plug and Play, compatible con modo extendido de cable de red Máx. 200M</p>
Disco	<p>Tipo de interfaz: 1 interfaz de disco duro SATA (SATA de 3,5")</p> <p>Capacidad: Hasta 8 TB de capacidad</p>
General	<p>Idioma de la interfaz de usuario: Chino simplificado, chino tradicional, inglés, ruso, alemán, francés, portugués, español, italiano, coreano, japonés, ucraniano, polaco, holandés, griego, checo, árabe</p> <p>Interfaz USB: 2 interfaces USB 2.0</p> <p>Consumo de energía: DC48V/1.36A ≤ 6W (sin disco duro ni PoE)</p> <p>Entorno de trabajo: -10°C~50°C, 10%~90%(humedad)</p> <p>Dimensiones del producto: (An. x Pr. x Al.) 200 x 175 x 40 mm</p> <p>Peso neto 1,5 kg (sin HDD)</p>

