



# Portero IP i23S

El i23S es un sistema de teléfono de puerta de audio habilitado para Sip resistente al vandalismo para protección de seguridad en varios escenarios. Se combina con seguridad, intercomunicación, radiodifusión, funciones de control de acceso con audio HD de grado de telecomunicaciones para una comunicación fluida, segura y clara

El i23S está diseñado para exteriores con un rendimiento sólido y un nivel de protección IP65/IK10 para entornos exteriores hostiles.

## Reflejos

- ✓ Compatible con protocolo estándar SIP (RFC3261) y plataforma principal IPPBX/IMS All-in-One (Control de Acceso, Intercom y Broadcasting)
- ✓ Icono de indicación de estado
- ✓ Altavoz integrado de 3 W y AEC, compatible con comunicación manos libres de alta calidad. Control de acceso (DTMF, contraseña, tarjeta RFID/IC, interruptor interior)
- ✓ El diseño del sistema se adapta para operar bajo diversas condiciones ambientales y temperaturas (admite temperaturas que van desde -40 a +70 Celsius). Mantenimiento y administración del sistema en línea



| Modelo | Pantalla     | Botón | Cámara |
|--------|--------------|-------|--------|
| i23S   | 10 / 100Mbps | 1     | NO     |

## Función de control de acceso

- Dos líneas SIP, soporte SIP 2.0 (RFC3261) y RFC relacionado
- POE habilitado
- Manos libres dúplex (HF)
- Respuesta automática predeterminada
- Operación de apertura de la puerta: DTMF, contraseña, tarjeta RFID / IC, interruptor interior
- Apoyar 200,000 a través de registros abiertos
- Soporte 5000 lista de acceso remoto
- Admite 5000 tarjetas RFID/IC
- Admite opciones de fuente de alimentación interna o externa de cerradura eléctrica
- Admite teclas DSS personalizadas
- Sincronización de tiempo de red
- Control remoto de URL de acción / URI activo

## Audio

- Códex de voz de banda estrecha: G711a/u, G723. 1. G.726-32K, G.729AB
- Códex de voz de banda ancha: G.722
- Intercomunicador dúplex con Acoustic Echo Canceller (AEC) -96MS de longitud de cola
- DTMF: DTMF en banda, fuera de banda (RFC2833) / Información SIP

## Redes / Protocolos

- Punto de entrada de soporte
- Se admiten servidores DNS primarios y secundarios
- Soporte RTSP
- Admite cliente SNTP

- Compatible con VPN L2TP/OpenVPN
- Soporte SRTP
- Admite páginas web HTTP/HTTPS
- Calidad de soporte: 802. 1p/q, DSCP
- Admite autenticación MD5
- Compatible con filtro web
- DHCP/estático/PPPOE
- Soporte STUN

## Implementación y mantenimiento

- Aprovisionamiento automático a través de FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / DHCP OPT66 / SIP PNP / TR-069
- Portal de Gestión Web
- Volcado de paquetes basado en web
- Exportación/importación de configuración
- Actualización de firmware
- registro del sistema

## Especificaciones físicas

- 1 botón DSS (botón de marcación rápida)
- 5 luces indicadoras (incluida la retroiluminación de teclas de acceso rápido)
- 12 Teclado numérico (con retroiluminación)
- 1 interruptor interior
- 1 relé: MAX DC30V / 1A, AC125V / 0.5A
- Salida de conmutación activa: 12V / 650mA DC
- Tarjeta RFID/IC: ID (EM4100, 125 KHz) e IC (MIFARE ONE, 13,56 MHz)
- Micrófono: -38dB
- Altavoz: 4Ω / 3W

-Puerto WAN: RJ-45, 10/100M adaptable  
-Fuente de alimentación: 12V ± 15% / 1A CC o POE  
-Cable de red: CAT5 o mejor  
-Material de la carcasa: cubierta de aluminio y carcasa trasera de aluminio fundido  
-Método de instalación: montaje en pared o montaje empotrado  
-Temperatura de almacenamiento: -40 ~ 70°C  
-Humedad de trabajo: 10 ~ 90%

-Nivel de protección: IP65 e IK10  
-Dimensión total: 223 x 130 x 74 mm (ancho x alto x largo)  
-Dimensiones de la caja de regalo: 310 x 175 x 115 mm  
-Dimensiones exteriores de la CTN: 370 x 370 x 330 mm (6 PCS)  
-Peso del paquete: 1800g

Las especificaciones anteriores pueden actualizarse en el futuro sin previo aviso. Todo el hardware/software/características físicas deben basarse en los productos finales enviados. Para obtener más información, visite: [www.fanvil.com](http://www.fanvil.com)

**Lista de compatibilidad:**

