



DATASHEET


CY-i51W

Estación interior Fanvil i51W SIP

Fanvil i51W es una estación interior con pantalla a color de 4.3 pulgadas e interfaces ricas. Se utiliza principalmente en áreas residenciales, villas, edificios de oficinas y otros lugares para recibir llamadas y comunicarse a través del teléfono de la puerta y lograr la apertura remota de la puerta. Proporciona una garantía de seguridad más confiable y un control de acceso más fácil para los usuarios, creando un entorno de vida seguro y cómodo.

Reflejos

- ✓ Aspecto elegante y simple que combina con diferentes estilos decorativos.
- ✓ Pantalla a color capacitiva de 4,3 pulgadas.
- ✓ Calidad de voz HD con altavoz integrado de 1,5 W y cancelador de eco acústico (AEC).
- ✓ 2.4GWi-Fi incorporado.
- ✓ Posee 8 entradas de alarma y 1 interfaz RS485.
- ✓ Vea la imagen de la cámara autorizada a través del videoportero.
- ✓ Interfaces enriquecidas para satisfacer las necesidades en diferentes escenarios de aplicación.
- ✓ Apoyar la gestión y actualización en línea.
- ✓ Compatible con las principales plataformas: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya, etc.



Genérico

4 líneas SIP
Voz HD
PoE
Fuente de alimentación externa (opcional)

Monitor

1 x LCD: pantalla a color de 4,3 pulgadas 480x272

Audio

Muestreo de banda ancha ADC / DAC 16KHz
Código de banda estrecha: G.711A / U, G.729AB, iLBC
Código de banda ancha: G.722, Opus
Altavoz manos libres dúplex completo con AEC
Detección de actividad de voz (VAD) / Generación de ruido de confort (CNG)
/ Estimación de ruido de fondo (BNE) / Reducción de ruido (NR)
Ocultación de pérdida de paquetes (PLC)
Búfer de fluctuación de fase adaptativa dinámica
DTMF: en banda, fuera de banda - DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO
Monitoreo de calidad de voz VQM

Video

Decodificación de video por hardware:
Resolución de videollamada: QVGA / CIF / VGA / 4CIF / 720P / 1080P

Modo IP: IPv4 / IPv6 / IPv4 e IPv6
Configuración de IP: Estática / DHCP / PPPoE
VPN: L2TP / OpenVPN
QoS
RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
Wifi

Protocolos

SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) sobre UDP / TCP / TLS
RTP / RTCP / SRTP
ATURDIR
DHCP
IPv6
PPPoE
L2TP
OpenVPN
SNTP
FTP / TFTP
HTTP / HTTPS
TR-069

Despliegue y administración

Aprovisionamiento automático a través de FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / DHCP OPT66 / SIP PNP / TR-069
Portal de gestión web
Volcado de paquetes basado en web
Exportación / importación de configuración

La red

Ethernet de 10/100 Mbps
Actualización de firmware
Syslog

Especificaciones físicas

5 teclas de función (Centro de gestión, Monitor, Desbloqueo,
Volver / Colgar, Responder)
Cable de 10 pines x1
Cable de 4 pines x1
Cable de 2 pines x1
Soporte de montaje en pared x1
Kit de tornillos x1
Interfaz RJ45 x1
Interfaz RS485 x1

Interfaz de entrada de alarma x8
Entrada de energía DC: 12V / 1A
Consumo de energía (PoE): 1,82 ~ 5,93 W
Consumo de energía (adaptador): 1,54 ~ 4,78 W
Temperatura de trabajo: 0 ~ 45 °C
Humedad de trabajo: 10 ~ 90%
Color blanco
Instalación:
Escritorio (necesita comprar el soporte por separado)
Montado en la pared
Dimensiones del dispositivo: 163x104x26 mm
Dimensiones de la caja de regalo: 179x115x40 mm
Dimensiones exteriores del CTN: (20 PCS) 380x225x250

Las especificaciones anteriores pueden actualizarse en el futuro sin previo aviso. Todas las características físicas / de hardware / software deben basarse en los productos finales enviados.

Lista de compatibilidad:



www.cygnus.la

Luis M. Campos y Acceso Oeste Colectora Sur, Gral. Rodríguez, Argentina.

Tel: (+5411) 5277-4441

Email: info@cygnus.la

Ventas Whatsapp: (+54911) 2653-9735

