



DATASHEET


CY-i53W

Estación interior Fanvil i53W SIP

Fanvil i53W es una estación interior con pantalla táctil a color de 7 pulgadas e interfaces ricas. Se utiliza principalmente en áreas residenciales, villas, edificios de oficinas y otros lugares para recibir llamadas y comunicarse a través del teléfono de la puerta y lograr la apertura remota de la puerta. Proporciona una garantía de seguridad más confiable y un control de acceso más fácil para los usuarios, creando un entorno de vida seguro y cómodo.

Reflejos

- ✓ Aspecto elegante y simple que combina con diferentes estilos decorativos.
- ✓ Pantalla táctil capacitiva a color de 7 pulgadas.
- ✓ Calidad de voz HD con altavoz integrado de 1,5 W y cancelador de eco acústico (AEC).
- ✓ 2.4GWi-Fi incorporado.
- ✓ Posee 8 entradas de alarma y 1 interfaz RS485.
- ✓ Vea la imagen de la cámara autorizada a través del videoportero.
- ✓ Interfaces enriquecidas para satisfacer las necesidades en diferentes escenarios de aplicación.
- ✓ Apoyar la gestión y actualización en línea.
- ✓ Compatible con las principales plataformas: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya, etc.



Genérico

6 líneas SIP
Voz HD
PoE
Fuente de alimentación externa (opcional)

Monitor

1 x LCD: pantalla táctil a color de 7 pulgadas 800x480

Audio

Muestreo de banda ancha ADC / DAC 16KHz
Código de banda estrecha: G.711A / U, G.729AB, iLBC
Código de banda ancha: G.722, Opus
Altavoz manos libres dúplex completo con AEC
Detección de actividad de voz (VAD) / Generación de ruido de confort (CNG)
/ Estimación de ruido de fondo (BNE) / Reducción de ruido (NR)
Ocultación de pérdida de paquetes (PLC)
Búfer de fluctuación de fase adaptativa dinámica
DTMF: en banda, fuera de banda - DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO
Monitoreo de calidad de voz VQM

Video

Decodificación de video por hardware: H.264
Resolución de videollamada: QVGA / CIF / VGA / 4CIF / 720P / 1080P

La red

Ethernet de 10/100 Mbps
Modo IP: IPv4 / IPv6 / IPv4 e IPv6
Configuración de IP: Estática / DHCP / PPPoE
VPN: L2TP / OpenVPN
QoS
RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
JTQT

Protocolos

SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) sobre UDP / TCP / TLS
RTP / RTCP / SRTP
ATURDIR
DHCP
IPv6
PPPoE
L2TP
OpenVPN
FAGC
FTP / TFTP
HTTP / HTTPS
GE%(.1

Despliegue y Gestión

Aprovisionamiento automático a través de FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / DHCP OPT66 /

SIP PNP / TR-069

Portal de gestión web

Volcado de paquetes basado en web

Exportación / importación de configuración

Actualización de firmware

Syslog

Especificaciones físicas

5 teclas de función (Centro de gestión, Monitor, Desbloqueo, Volver / Colgar, Responder)

Cable de 10 pines x1

Cable de 4 pines x1

Cable de 2 pines x1

Soporte de montaje en pared x1

Kit de tornillos x1

Interfaz RJ45 x1

Interfaz RS485 x1

Interfaz de entrada de alarma x8

Entrada de energía DC: 12V / 1A

Consumo de energía (PoE): 1,44 W ~ 4,76 W

Consumo de energía (adaptador): 1,25 W ~ 4,09 W

Temperatura de trabajo: 0 ~ 45 °C

Humedad de trabajo: 10 ~ 90%

Color blanco

Instalación:

Escritorio (necesita comprar el soporte por separado)

Montado en la pared

Dimensiones del dispositivo: 176x104x26,5 mm

Dimensiones de la caja de regalo: 193x152x39 XX

Dimensiones exteriores del CTN: (20 PCS) 413x220x322 XX

Las especificaciones anteriores pueden actualizarse en el futuro sin previo aviso. Todas las características físicas / de hardware / software deben basarse en los productos finales enviados.

Lista de compatibilidad:



www.cygnus.la

Luis M. Campos y Acceso Oeste Colectora Sur, Gral. Rodríguez, Argentina.

Tel: (+5411) 5277-4441

Email: info@cygnus.la

Ventas Whatsapp: (+54911) 2653-9735

